

DAGLIG SKÖTSEL

Installationsgolv med olja parkett

DAGLIG SKÖTSEL AV OLJADE TRÄGOLV INSTALLATIONSGOLVPLATTOR

1. Golven dammsuges eller sopas om grus eller sand dragits in.
2. Moppa golvet vid behov, använd torr-mopp alternativt impregnerad torr-mopp (oljemopp)

RENGÖRING

Om vatten förekommer på golvet torkar detta ut parketlamellerna vilket orsakar sprickbildning eller att dessa helt lossnar från golvplattan. Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.

FLÄCKAR

Vid förekomst av fläckar avlägsnas dessa var för sig med Woodfix 60.

- Dosera 0,2 dl. på 5 liter ljummet vatten.
- Torka med trasa för hand. Trasan skall alltid vara väl urvriden.

Våt eller fukt-svabba aldrig golven då risk finns att limmet som lamellerna och kantlisterna är limmade med löses upp, dessutom kan vatten komma i kontakt med känsligt kablage under golv.

Vid spraypolering kan en sprayflaska med såpa lösning användas, spraya inte för mycket. Om fläckarna ej går bort, kontakta Ångtvättbilen (08-7350460) för rådgivning.

Om ytan önskas blankare och hårdare kan denna torrpuleras med låg- alternativt högvarvsmaskin max. 800 varv/min. Använd polerrondell vit-röd.

Periodiskt skall vid hårt slitage utföras med täta intervall för att träet skall må bra och ej bli missfärgat, periodiskt underhåll bör ske minimum 2 ggr. per år.

För att undvika repor från möbler skall dessa förses med möbeltassar som ej binder grus och smuts.

80% av all smuts kommer via entrén. Satsa därför på en rejäl entrélösning för att torka av skosulorna. Det underlättar städningen och förlänger golvets livslängd.

Viktigt !

Vid alla förhållanden, såväl vid installation samt efter färdigställande ska 30-60 % relativ luftfuktighet råda samt en temperatur på 18^o - 23^o C för att garanti ska gälla.

HUS AMA avsnitt MD gäller.



Flexible Office

INGENIÖRSFIRMA ANDERS VON PLOMGREN AB