

DAGLIG SKÖTSEL

Installationsgolv med lackad parkett

DAGLIG SKÖTSEL AV LACKADE TRÄGOLV INSTALLATIONSGOLVPLATTOR

Golven dammsuges eller sopas om grus eller sand dragits in.

- För att undvika repor från möbler skall dessa förses med möbeltassar som ej binder grus och smuts.
- 80% av all smuts kommer via entrén. Satsa därför på en rejäl entrélösning för att torka av skosulorna. Det underlättar städningen och förlänger golvet livslängd.

UNDERHÅLL

Produkt:	- <i>FILA SATIN</i> utspädd 1:50 i vatten samt - <i>FILAPARQUET WAX</i> vaxlösning för lackade trägolv
Åtgång:	- <i>FILA SATIN</i> ½ liter per 100 m ² - <i>FILAPARQUET WAX</i> 1 liter per 100 m ²
Använd:	skurtrasa, <u>väl urvriden</u>

1 Rengöring

Vid behov fukttorkas golvet med *FILA SATIN* lösning, med väl urvriden skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Skölj och vrid ur skurtrasan ofta under städningen.

Om vatten förekommer på golvet torkar detta ut parkettlamellerna vilket orsakar sprickbildning eller att dessa helt lossnar från golvplattan. Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.

2 Återställ golvet yta

Använd *FILAPARQUET WAX* på en duk för att återskapa en skinande yta på lackgolvet. Var noga med att vrida ur duken ordentligt. Dosering: 3-5 dl per 5 liter vatten. *Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.*

Inköpsställe: KAKELSPECIALISTEN I GLOBEN AB

Arenavagen 83 | Box 10007 | Stockholm
tel +46 8 686 00 31 | fax +46 8 686 01 68

Viktigt !

Vid alla förhållanden, såväl vid installation samt efter färdigställande ska 30-60 % relativ luftfuktighet råda samt en temperatur på 18^o - 23^o C för att garanti ska gälla.

HUS AMA avsnitt MD gäller.



Flexible Office

INGENIÖRSFIRMA ANDERS VON PLOMGREN AB